

# 凍結防止剤散布機 ZEST

ZP-90

適量・均一散布で  
コストパフォーマンスの高い散布機。



ローター繰り出し方式  
1m～1.6m幅で調整可能。



散布量調整  
散布量はレバーで目盛りを合わせます。

ホッパー容量  
90  
リットル


ZP-90



手元スイッチ  
散布・停止は運転席で簡単に操作できます。



バッテリー配線  
バッテリーへの配線も簡単に着脱できます。



ワンタッチ着脱  
工具無しで取り外しができ掃除もラクラク。

## 主要諸元 [ZP-90]

製品型式	ZP-90
散布剤の種類	塩化カルシウム/塩化ナトリウム(粒状・粉状)/塩化マグネシウム
ホッパー容量	90ℓ (25kg袋で約3.5袋)
本体寸法	幅1300×奥行740×高さ675mm
荷台後方はみ出し寸法	275mm
重量	63kg
散布剤送り出し方式	ローター繰り出し
詰まり緩和機構	振動機構
散布幅	1.0m～1.6m(ホース取付調整)
動力	12V専用
排出量調整	20・30・40g/m <sup>2</sup>
	シャッター開度調整および車速
操作	トラック車内 散布・停止
	トラック車外 散布量変更・散布幅可変
付属品	—

※荷締機等の固定金具は付属しておりません。

TAISHO

凍結防止剤散布機ゼスト  
ZS-1000K/ZS-500K/ZS-300K/ZP-90

# 凍結防止剤散布機 ZEST ゼスト

特許  
取得

凍結防止剤散布機ZEST

特許  
第6646529号



独自の技術「ノッカー」で詰まり解消！  
使いやすいさを追求した  
凍結防止剤散布機「ZEST」誕生！



## OPTION

### ゼスト専用 スタンド

スタンドの高さを、手回しハンドルで上下させて、載せ降ろしや保管時に使用致します。



1 本体が下がります  
2 スタンドが浮いてきます

型式	ZT-001	ZT-003	参照: ZS-500K設置
適応車種	軽トラック/1.5tトラック	軽ダンプ～3tダンプ	ZT-002 トラック幅 2000mm以下 在庫限り
トラック幅	1700mm以下	2200mm以下	
荷台適応高さ	570～840mm	680～1180mm	

※車種によっては、適応できない車もございます。使用車種の寸法を確認ください。

### 変圧器キット 24V⇒12V

24V車で使用する際に、バッテリー配線とスイッチボックスの間に変圧器を接続します。  
※ZSシリーズのみ

型式 Z-2412▶



### 適応 散布剤

○: 散布可能  
×: 散布不可

散布剤	塩化カルシウム	塩化ナトリウム	塩化マグネシウム	塩化マグネシウム	砕石
形状画像					
散布剤形状	粒状	粒状(粉末状)	フレーク	粒状	7号砕石
ZS-1000K	○	○	○	○	○*
ZS-500K	○	○	○	○	○*
ZS-300K	○	○	○	○	○*
ZP-90	○	○	○	○	×

湿度により、散布量が異なる場合がございます。また、水分を含んだり、固まっているものは散布できません。

※7号砕石を散布する際は、散布機の調整・確認してから散布をしてください。また、スピナー等が摩耗しますので、必要に応じて交換してください。

### 安全に関する注意

- 公道で散布作業を行う際は「道路維持作業用自動車」に積載し作業してください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するために、使用前は点検を必ず行ってください。
- 車両への積載時、車両後方へのみ出しが1/10以下になる車両へ積載してください。
- 使用後は必ず水洗い洗浄をしてください。

株式会社 株式会社 株式会社  
TAISHO



JQA-QM9367

製品のお問い合わせ先  
フリーダイヤル  
0800-919-4032

茨城県水戸市元吉田町1027番地  
TEL 029-247-5411 FAX 029-248-2172  
URL <https://www.kankyo-taisho.jp/>

■製品のご購入方法 / 製品取扱店を通じてご購入いただけます。  
※記載されている主要諸元及び外観、仕様は、改良のため予告なく変更する事があります。

2020.5月作成

TAISHO

TAISHO

TAISHO

# 独自の技術「ノッカー」で、塩化ナトリウムも散布可能！

# 95% 詰まり解消！

※当社独自調査により



**NEW!** ZS-1000Kのみ  
ホッパー容量1000ℓ

● 締り防止機構



ホッパー内部に締り防止板を装備。シャッターにかかる負担を軽減します。

● 詰まり緩和機構(ノッカー)



詰まりやすい散布剤は、ノッカーを使用することにより散布剤がスムーズに流れやすくなります。

● 散布幅3m~7mの無段階可変機構



道路幅に応じて手元のスイッチボックスで3m~7mの無段階可変ができます。

● バッテリー配線



電動だから静かでクリーンな作業ができます。バッテリーへの配線も簡単に着脱できます。

● スイッチボックス



夜間作業時でもパネルがくっきり見えて操作もラクラク！

● 専用スタンド(オプション)



ZSシリーズ ラインナップ



**NEW!** ホッパー容量1000リットル ZS-1000K



ホッパー容量500リットル ZS-500K



ホッパー容量300リットル ZS-300K



主要諸元 [ZS-1000K / ZS-500K / ZS-300K]

製品型式	ZS-1000K	ZS-500K	ZS-300K
散布剤の種類	塩化カルシウム/塩化ナトリウム(粒状・粉状)/塩化マグネシウム/7号砕石※		
ホッパー容量	1000ℓ (25kg袋で約40袋)	500ℓ (25kg袋で約20袋)	300ℓ (25kg袋で約12袋)
本体寸法	上部幅1700(下部幅1500)×奥行1525×高さ1300	幅1500×奥行1270×高さ1000	幅1300×奥行1150×高さ900
荷台後方はみ出し寸法	330mm		
重量	240kg	175kg	120kg
散布剤送り出し方式	自然落下方式		
詰まり緩和機構	ノッカー		
散布幅	3~7m(スピナー回転による無段階可変)		
動力	12V/バッテリーによるDCモーター駆動 ※24V車を使用する際は、オプション品の24V⇒12V変圧器キット Z-2412をお勧めします。		
排出量調整	20・30・40g/m <sup>2</sup> シャッター部排出量5段階調整および車速		
操作	トラック車内	散布・停止・散布幅可変	
	トラック車外	散布量変更	
付属品	雨よけカバー		

※7号砕石を散布する際は、散布機の調整・確認してから散布をしてください。また、スピナー等が摩耗しますので、必要に応じて交換してください。注) 荷締機等の固定金具は付属しておりません。